


මෝටර් රථ පෙට්‍රල් එන්ජින්

මෝටර් රථ දැනුම-03



Wankel Rotary Engine


ඩී.එම්.එම්.දසනායක

මෙම වෙබ් අඩවියේ එන්ජින් ටෙක්නොලොජි යටතේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියළුම වෙබ් පිටුවල අඩංගු සියළු කරුණු මෙම මෝටර් රථ පෙට්‍රල් එන්ජින් යන ග්‍රන්ථයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී. මේ යටතේ නවීන පෙට්‍රල් එන්ජින් නිර්මාණ මෙන්ම ඒවායේ සේවාවන්ද ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සාමාන්‍ය සිවුපහර දෙපහර එන්ජින් සිට වත්කල රොටරි එන්ජින් දක්වා විස්තර කර තිබේ.

22 වන පරිච්ඡේදය

දෙපහර පෙට්‍රල් එන්ජින් Two stroke petrol Engine

පෙට්‍රල් හෝ ඩීසල් එන්ජින්ක් කුමන ආකාරයට නිර්මාණය කලත් එහි වූෂණ (intake) සම්පීඩන (compression) බල (power) සහ පිටාර (Exhaust) යන ක්‍රියාකාරිත්වයන් පිළිවෙලින් සිදුවිය යුතුවෙයි. මෙම අවශ්‍යතා හතර සම්පූර්ණ කර ගැනුමට පිස්ටනය සිටි වරක් ඉහළ සහ පහළ ගිය බැවින් එනම් පහර හතරක් වැය කල බැවින් අප මෙතෙක් අධ්‍යයනය කල එන්ජිම සිවු පහර එන්ජිමක් ලෙස හැඳින් වුනි. එහෙත් නවත් එන්ජින් විශේෂයක පිස්ටනය දෙවරක් පමණක් ඉහළ පහළ යාමෙන් මෙම පහර සතරම ආවරණය කර ගැනීමට හැකි ලෙස නිර්මාණය කර තිබෙයි. එහිදීද පහර සතරම සම්පූර්ණ විය යුතු නමුත් ඒ සඳහා පිස්ටනය ඉහළ පහළ යන්නේ දෙවරක් පමණක් බැවින් එය දෙපහර (2 stroke) එන්ජිමක් නමින් හැඳින්වෙයි.



මෝටර් රථයක යොදා ගත් දෙපහර එන්ජිමක්

ටු ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමද මූලිකම නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෝටර් රථ සඳහා වන අතර මෙහි දක්වා ඇත්තේ එවැනි සිලින්ඩර තුනක් සහිත දෙපහර එන්ජිමකි. මෙය පැරැණි DKW මෝටර් රථවල යොදා ගන්නා

■ චාන්ස්ෆර් අවස්ථාව (A)

ඉහත A අවස්ථාවේදී පිස්ටනය ඉහළ සිට පහළට ගමන් කිරීමේදී යටි වේම්බරය තුළ ඇති පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය පිඩනයට ලක්වන අතර එම පිඩනයෙන්ම ඉන්ටේක් පෝර්ට් එක කෙළවර ඇති රිඩ් වැල්වය වැසී පිඩනය වන මිශ්‍රණය නැවත ඉන්ටේක් පෝර්ට් එකට යාම වළක්වා තිබෙයි. ඒ අතරම පහළටම පැමිණි පිස්ටනය මගින් චාන්ස්ෆර් පෝර්ට් එක විවෘතවීමත් සමඟ පිඩනය වුණු මිශ්‍රණය පිස්ටනය මතුපිට වේම්බරයට තෙරපී යාමත් එම පිඩනයෙන්ම පෙර පහරේදී එහි ඉතිරිව තිබූ දැවුණු වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම පිටාර මැහිගෝල්ඩයට පිට කිරීමත් මෙහිදී සිදුවේ.

■ සම්පිඩන අවස්ථාව (B)

B සටනනෙන් දක්වා ඇත්තේ සම්පිඩන අවස්ථාව වන අතර එහිදී ඉහළ යන පිස්ටනය මගින් චාන්ස්ෆර් සහ එක්ස්හෝස්ට් පෝර්ට් වසා දැමීමෙන් පසු මතුපිට පුරවා ගත් මිශ්‍රණය සම්පිඩනය වීම සිදුවේ. මේ අතර පිස්ටනය ඉහළ යාමේදී යටි වේම්බරය එනම් ක්‍රැන්ක් කේස් එක තුළ ඇතිවන රික්තය නිසා ඉන්ටේක් පෝර්ට් එකට සම්බන්ධ කාබ්බියුරේටරය හරහා පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය ඇද ගැනුමද මෙහිදීම සිදුවෙයි. ඒ සඳහා එම ක්‍රැන්ක් කේස් රික්තය මගින් වැසී තිබුණු රිඩ් වැල්වය ස්වයංක්‍රීයවම විවෘත කරනු ලබයි.

■ ඉග්නිෂන් අවස්ථාව (C)


C අවස්ථාවෙන් දක්වා ඇත්තේ ටු ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමක ඉග්නිෂන් අවස්ථාවයි. එනම් බල පහරයි. ස්පාර්ක් ප්ලේඟුවෙන් සම්පිඩනය වුණු මිශ්‍රණය ගිනි දැල්වී ඉන් ඇති කරන පිඩනයෙන් පිස්ටනය පහළට තෙරපා හරිනු ලබයි.

■ පිටාර අවස්ථාව (D)

D අවස්ථාවෙන් දක්වා ඇත්තේ මෙම දෙපහර එන්ජිමේ පිටාර පහරයි. බල පහර අවසාන භාගයේදී පහළ වන පිස්ටනය මගින් එක්ස්හෝස්ට් පෝර්ට් එක විවෘත වීමත් සමඟ සිලින්ඩරය තුළ ඇති දැවුණු වාතය එහි පිඩනයෙන්ම වහා පිටාර මැහිගෝල්ඩයට විවෘතව සයිලන්සරය හරහා පිටව යයි. ඒ සමඟම මෙහිදී සිදුවන තවත් ක්‍රියාවලියක්ද වෙයි. එනම් පහළ වන පිස්ටනයේ යටි කොටස මගින් ක්‍රැන්ක් කේස් එක පුරවාගත් පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය පිඩනය කිරීමයි. පිස්ටනය තවත් සුළු ප්‍රමාණයක් පහළ ගමන් කිරීමත් සමඟ චාන්ස්ෆර් පෝර්ට් එක විවෘතවන අතර එහිදී ක්‍රැන්ක්කේස් එක තුළ සිරකර පිඩනය කරගත් පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය පිස්ටනය මතුපිටට මාරුවන අතර එමගින් දැවුණු වාතය සම්පූර්ණයෙන්ම පළවා හැරීමද සිදුවේ. A සටනනෙන් අප අධ්‍යයනය කළේ එම අවස්ථාවයි.

■ රිඩ් වැල්ව් රහිත දෙපහර එන්ජිම

දෙපහර එන්ජිම ආකාර දෙකකට නිර්මාණය වන අයුරු 21.02 සටනනෙන් පෙන්වා දුන් අතර මෙතෙක් අප අධ්‍යයනය කළේ ඉන් රිඩ් වැල්ව් සහිත දෙපහර එන්ජිමක ක්‍රියාකාරිත්වයයි. රිඩ් වැල්ව් නොමැති දෙපහර එන්ජිමක ක්‍රියාකාරිත්වය පහත දැක්වේ.



ටු ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමක ක්‍රියාකාරිත්වය

ඉහත සටනනෙන් දක්වා ඇති දෙපහර එන්ජිමට රිඩ් වැල්වයක් ඇතුළත් නොවන අතර ඉන්ටේ සහ එක්ස්හෝස්ට් පෝර්ට් දෙක එක ළඟ පිහිටා තිබෙයි. මෙම A සටනනෙන් දක්වා ඇත්තේ පිස්ටනය පහළ සිට ඉහළ යන අවස්ථාවක් වන අතර එහිදී පිස්ටනයට ඉහළින් සිරකරගත් පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය සම්පිඩනය වීම සිදුවෙයි. ඒ අතරම ඉහළ යන පිස්ටනය මගින් ක්‍රැන්ක් කේස් එක තුළ ඇතිකරන රික්තය මගින් එයට සම්බන්ධ ඉන්ටේක් පෝර්ට් එක හරහා පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණය ඇද ගැනුමද සිදුවෙයි.

B සටනනෙන් දක්වා ඇත්තේ බල පහර වන අතර එහිදී ඉග්නිෂන් ප්‍රලේඟුවෙන් මිශ්‍රණය දැවී පිස්ටනය පහළට තෙරපා හරිනු ලැබෙයි. මෙහිදී පහළ වන පිස්ටනය ඉන්ටේක් පෝර්ට් එක වසා දමමින් ක්‍රැන්ක් කේස් එකට ඇදගත් මිශ්‍රණය යම් පමණකට සම්පිඩනය කරනු ලබයි. C සටනනෙන් දක්වා ඇත්තේ බල පහර අග කොටසේදී පිටාර සහ ඉන්ටේක් අවස්ථා එකවර සිදුවන අයුරුයි. එහිදී පිස්ටනය පිටාර මැහිගෝල්ඩ් පෝර්ට් එක විවෘතව දැවුණු වාතය පිට කිරීමත්, ඒ සමඟම චාන්ස්ෆර් පෝර්ට් එක විවෘතව ක්‍රැන්ක් කේස් එක තුළ යම් පමණකට පිඩනය වූ මිශ්‍රණය සිලින්ඩරය මතු පිටට පැමිණීමත් සිදුවන අතර එම වාත ධාරාවෙන්ම දැවුණු වාතය සිලින්ඩරය තුළින් තෙරපා හැරීමද සිදුවෙයි. ඉන්පසු නැවතත් A සටනන පරිදි දෙපහර චක්‍රය ආරම්භ වෙයි.

මෙතෙක් අපි අධ්‍යයනය කල දෙපහර එන්ජින් වර්ග දෙකේදීම එහි ක්‍රියාකාරිත්වය හැදෑරීමේදී පහර දෙකක් එකවර සිදුවීම නිසා එය විස්තර කිරීමේදී යම් යම් අපහසුතා ඇති වූහි. මෙවන් එක් අවස්ථාවක් නම් මෙහි මිශ්‍රණය පීඩනය වන අවස්ථා දෙකක් ඇතිවීමයි. එක් අවස්ථාවක් ට්‍රාන්ස්ෆර් සඳහා (B) වන අතර අනෙක (A) සම්පීඩන අවස්ථාවයි. මේ නිසා ක්‍රැන්ක්ෂේෆ් එක තුල සිදුවන පීඩනය primary compression ලෙසද සිලින්ඩරය තුල සිදුවන පීඩනය secondry compression ලෙසද මෙහිදී හඳුන්වා තිබෙයි.

මෙලෙස මෙම එන්ජින් වල පිස්ටනය යටිපස එනම් ක්‍රැන්ක් ශේෂ් එකදු භාවිතා කිරීමෙන් මෙයට ඔයිල් සමිප් එකක් යෙදීම කළ නොහැකි අතර එන්ජින් ස්නේහනය සඳහා පෙට්‍රල් මිශ්‍රණය සමඟ තෙල් මිශ්‍ර කර සැපයීම මෙහිදී සිදුවෙයි. මෙහිදී තෙල් කොටස් එකකට පෙට්‍රල් කොටස් 25 ක් පමණ වූ අනුපාතයකින් තෙල් මිශ්‍රවීම සිදුවිය යුතු අතර එම තෙල් අවශ්‍ය ස්නේහනය සළසන අතරම සම්පූර්ණයෙන්ම දැවී පිටාර වායුව හා ඉවත්වෙයි. තවද මෙය ඔහු සිලින්ඩර එන්ජිමක් ලෙස නිර්මාණය කිරීමේදී මිශ්‍රණය වූෂණය කර ගැනුම සහ එය පිස්ටනය මතට තෙරපා හැරීම එක් සිලින්ඩරයකට පසු අනෙක් සිලින්ඩරයේ ක්‍රැන්ක් ශේෂ් තුල ඇතිවෙන නිසා එම ඔහු සිලින්ඩර එන්ජින් වල යටි වේම්බර එනම් ක්‍රැන්ක් ශේෂ් වෙන් වෙන්ව මුළු කිරීමටද සිදුවෙයි. මේ අනුව ඔහු සිලින්ඩර දෙපහර එන්ජින් වල සාමාන්‍ය පථ බෙයාරින් භාවිතා කල නොහැකි අතර රේසර් හෝ රෝලර් බෙයාරින් යොදා ගැනෙයි. මන්ද ඒවා මුළු කිරීම පහසු වීමත් ස්නේහනය සඳහා පීඩන තෙල් අවශ්‍ය නොවීමත් නිසාය. ඉහත ආකාරයට ටු ස්ට්‍රෝක් ක්‍රමය ඔහු සිලින්ඩර එන්ජිමක් ලෙස නිපදවීම ඉතා අපහසු වීමත් මෙහි ස්නේහන තෙල් සඳහා වැඩි වියදමක් දැරීමට සිදුවීමත් වැනි කරුණු යටතේ අද එය තනි සිලින්ඩර එන්ජින් ලෙසින් මෝටර් සයිකල් වැනි කුඩා වාහන සඳහා පමණක් යෙදවේ.

මෝටර් රථ සඳහා නිර්මාණය වූනු ටු ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමක යම් යම් දෝෂ තිබුනද එහි තිබූ වාසි කිහිපයක්ද වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජිමක නිපදවෙන බලයෙන් කොටසක් එන්ජිම ක්‍රියාකරවීමටම වැය වන අතර සිවු පහර එන්ජිමක් හා සසඳන විට දෙ පහර එන්ජිමක ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන බලය අඩුවෙයි. මන්ද සිවු පහර එන්ජිමක පහර හතරකින් සිදුවන ක්‍රියාකාරිත්වය මෙහිදී පහර දෙකකින් සිදුවන බැවිනි.


සාමාන්‍යයෙන් එන්ජිමක සිලින්ඩර ගණන වැඩිවන විට එහි එන්ජින් ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා සුමට වෙයි. මන්ද එහිදී ළඟ ළඟම බල පහර ඇතිවෙන බැවිනි. මෙහිදී දෙ පහර එන්ජිමක ඇති වාසිය වන්නේ

සිවුපහර එන්ජිමක සිලින්ඩර යම් ගණනකින් ලැබෙන සුමට භාවය මෙහිදී ඉන් අඩක් වූ සිලින්ඩර ගණනකින් ලබාගත හැකි වීමයි. නිදසුනක් ලෙස මෙහිදී සිවු පහර සිලින්ඩර 8 ක එන්ජිමකින් ලබා ගන්නා සුමට භාවය ටු ස්ට්‍රෝක් එන්ජිමක සිලින්ඩර 4 කින් ලබාගත හැකි වෙයි. මන්ද මේ දෙකේම වට කාලෙන් කාලට බල පහර ලැබෙන බැවිනි.

දෙපහර එන්ජිමක් වඩාත් සරල මෙන්ම සැහැල්ලු වන්නේ මෙයට වැල්ව් ක්‍රියාකාරිත්වයක් නොමැති නිසා ඒ වෙනුවෙන් යොදා ගත් කොටස් ඉවත්වීමෙනි. මේ අනුව කැමි ෂාෆ්ට් සහ එය ක්‍රියාකරවන කැමි සහ ක්‍රැන්ක් ටයිමින් වීල් , ටයිමින් බෙල්ට් හෝ ටයිමින් වේන් රොකර් ආර්මි, පුෂ් රොඩ් වැනි කොටස් රැසක්ම ඉවත්ව තිබෙයි. තවද ඔයිල් පොම්පය සහිත ස්නේහන පද්ධතියද ඉවත්ව තිබෙයි. මේ නිසා මෙහි නිෂ්පාදන වියදමද සිවු පහර එන්ජිමකට වඩා බෙහෙවින් අඩු වී තිබෙයි.

ඉහත ආකාරයට සිවු පහර එන්ජිමක යොදා ගන්නා කොටස් රැසක්ම දෙපහර එන්ජිමෙන් ඉවත්වීම තුලින් සිවු පහර එන්ජිමකට සාපේක්ෂව එම ඉවත්කර ඇති කොටස් මගින් ඇතිවූ දෝෂ මෙන්ම සේවාවන්ද විශාල වශයෙන් ඉවත්ව තිබෙයි. එනම් සිවු පහර එන්ජිමක මෙන් දෙපහර එන්ජිමක ටැපට් සිරුමාරු කිරීම, ටයිමින් බෙල්ට් මාරු කිරීම, ඔයිල් ෆිල්ටර මාරු කිරීම වැනි සේවාවන් අවශ්‍ය නොවෙයි. ඒ අනුව ටයිමින් බෙල්ට් මාරු කිරීම, ඔයිල් ෆිල්ටර මාරු කිරීම වැනි සේවාවන් සඳහා වැය වූ අමතර කොටස් වියදමද ඉවත්ව තිබෙයි. තවද මෙම ඉවත්වූ කොටස් මගින් ඇති කරන ටැපට් ගබ්දවීම, වැල්ව් ටයිමින් වෙනස් වීම වැනි දෝෂද දෙපහර එන්ජින් වල ඇති නොවෙයි. එහෙත් මෙම වාසි මෙන්ම තෙල් පිට්ටීම වැඩිවීම සහ එමගින් සිදුවන පරිසර දූෂණය වැනි දෝෂද මෙහි අවාසි ලෙස දැක්විය හැකිය.

සිවු පහර එන්ජිමක් හා සසඳන විට දෙපහර එන්ජිමක බලය එකට එකක් ලෙසින් වැඩි විය යුතුවෙයි. නිදසුනක් ලෙස එනම් ධාරිතාවේ සිවු පහර සහ දෙපහර එන්ජින් දෙකක් වි. වට 1000 ක වේගයකින් ක්‍රියාකරන්නේ යයි සිතමු. එනම් මෙහිදී සිවු පහර එන්ජිම විනාඩියක් තුල බල පහර 500 ක් ඇති කරන අතර දෙ පහර එන්ජිම එමෙන් දෙගුණයක් එනම් බල පහර 1000 ක් ඇති කරයි. ඒ අනුව මෙහිදී සිවු පහර එන්ජිමෙන් ලබා ගන්නා බලය මෙන් දෙගුණයක බලයක් දෙපහර එන්ජිමෙන් ලබාගත හැකිවිය නමුත් ප්‍රායෝගිකව එය එසේ නොවන අතර මෙම එන්ජින් දෙකෙන්ම ලබාගත හැක්කේ බොහෝ දුරට එක හා සමාන වූ බලයකි. මෙය ඉතා සංකීර්ණ ගැටළුවක් නමුත් මිළඟ පිටුවේ ජර්මනියේ bosch ආයතනය මගින් වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා දක්වා ඇති සටහනක් මගින් මෙම ගැටළුවද නිරාකරණය කර ගත හැක.



දෙපහර එන්ජිමක (ඉහළ) සහ සිවු පහර එන්ජිමක (පහළ) බල පහර තුළ ඇතිවන පීඩන වෙනස

මෙහි දක්වා ඇත්තේ Bosch සමාගම මගින් එන්ජිමක ස්පාර්ක් ප්ලග් සහ දහන කුටීර උෂ්ණත්වය පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට සකස්කල දත්ත සටහනක් වුවත් අප විසින් පෙර පේදයෙන් මතුකරගත් ගැටළුව නිරාකරණය කර ගැනුමට අවශ්‍ය සාධකද මෙහි ගැබ්ව තිබේ.

මෙහි ඉහළ පේළියෙන් දෙපහර එන්ජිමකද පහළ පේළියෙන් සිවු පහර එන්ජිමකද වට දෙකක් තුළ පහර සිදුවන අයුරු දක්වා ඇත. මෙම වට දෙක තුළ දෙපහර එන්ජිමේ ඊතල දෙකකින් දක්වා ඇති අයුරු බල පහර දෙකක් ඇති වුනත් එහිදී බල පහර (combustion) තුළ දහන කුටීර පීඩනය උපරිමය වී ඇත්තේ බාර් 25 කි. එහෙත් සිවු පහර එන්ජිමේ බල පහර තුළ දහන කුටීර පීඩනය බාර් 50 ක උපරිම අගයක් ලබා ඇත. මේ අනුව දෙපහර එන්ජිමක බල පහර දෙකක

පීඩනය සිවු පහර එන්ජිමක තනි බල පහරක පීඩනයට සමාන වෙයි. එනම් අප මෙයට පෙර ගත් නිදසුන අනුව වේගය වී. වට 1000 ක් තුළ සිවු පහර එන්ජිමේ ඇතිවෙන බල පහර 500 ක බලය දෙපහර එන්ජිමේ බල පහර 1000 කට සමාන වීම නිසා මෙම එන්ජින් දෙකේම බලය එකම අගයක්ව පවතී.

ඉහත දක්වන ලද වගුව නිසා අපගේ ගැටළුව නිරාකරණය වුවත් එම විසඳුම තුළින්ම තවත් ගැටළුවක් පැන නගී. එනම් මෙලෙස දෙපහර එන්ජිමක බල පහරක පීඩනය සිවු පහර එන්ජිමක බල පහරක පීඩනයෙන් අඩක් පමණ දක්වා අඩු වන්නේ කෙසේද යන්නයි. මෙම එන්ජින් දෙකේ ක්‍රියාකාරිත්වය තුළින් අපට එයට විසඳුමක් ලබාගත හැකිවෙයි.

එන්ජිමක බල පහර තුළ බලය වැඩි වන්නේ එහිදී දහන කුටීර පීඩනය ඉහළ නග්වා ගත හොත් පමණි. මේ සඳහා වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් සිලින්ඩර තුළ නිපදවිය යුතු අතර එම තාපය අවශෝෂණය කර ගැනුමට දහනයෙන් පසු වැඩි වාත ප්‍රමාණයක්ද සිලින්ඩර තුළ ඉතිරි විය යුතුය. මෙම කරුණු දෙකම සිලින්ඩර වාජීවීම එනම් වූෂණ පහර තුළ ඇඳ ගන්නා පෙට්‍රල් වාත මිශ්‍රණ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතියි. එනම් මෙහිදී පුරවාගත් මිශ්‍රණ ප්‍රමාණය වැඩි නම් එහි අඩංගු ඉන්ධන අංශු ප්‍රමාණය වැඩිවන අතර ඒවා දැවීමෙන් නිපදවෙන තාපයද වැඩියි. තවද මෙලෙස දහනය වැඩි වීම තුළින් සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය එනම් දහන කුටීරය තුළ වාත ප්‍රමාණයද වැඩි වී ඒවා ප්‍රසාරණය වීමෙන් ඇතිවෙන පීඩනයද වැඩි වෙයි. එහෙත් සිවු පහර එන්ජිමක මෙන් දෙපහර එන්ජිමක සිලින්ඩර පිරවීම හොඳින් සිදු නොවන නිසා එයට සාපේක්ෂ ලෙසින් දහන කුටීරය තුළ උෂ්ණත්වය මෙන්ම ඇතිවෙන වාත ප්‍රමාණයද අඩු අගයක් ගනී. දෙපහර එන්ජිමක බල පහරකින් වැඩි බලයක් ලබා ගැනුම අපහසු වන්නේ මේ හේතුවෙනි.

සිවුපහර එන්ජිමක වූෂණ පහර තුළ සිලින්ඩරය තුළ රික්තයක් ඇතිවන නිසා ඉතා හොඳින් මිශ්‍රණය අවශෝෂනය කර ගනී. එහෙත් දෙපහර එන්ජිමක මිශ්‍රණය ඇඳ ගැනුමට ට්‍රාන්ස්ෆර් පෝර්ට් එක විවෘතවන විට සිලින්ඩරය තුළ වූෂණය වෙනුවට ඇත්තේ පීඩනයකි. පහළ එන පිස්ටනය මගින් ඇති කරන පීඩනය යටතේ පමණක් මිශ්‍රණය තෙරපීමෙන් සිලින්ඩරය තුළට මෙහිදී ඇතුළත් කිරීමට සිදුවන නිසා සිවු පහර එන්ජිමක මෙන් සිලින්ඩරය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීම සිදු නොවන අතර එමගින් දහනයෙන් පසු ඇතිවෙන තාප ප්‍රමාණයද අඩු වෙයි. එයට සාපේක්ෂව එන්ජින් බලයද අඩුවන අයුරු පෙර විස්තර විය. මෙවන් දෝෂ නිසා අද දෙපහර එන්ජිම මෝටර් රථවලින් ඇත්ව මෝටර් සයිකල් වැනි කුඩා වාහන සඳහා පමණක් යොදා ගැනෙයි.